



Главное

Range	Asfora
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис стандарту розетки	Заземлення
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис виробу	Повний комплект
Відтінок кольору	Білий
Тип упаковки	Упаковка

Дополнительно

Кількість розеток	1
Монтаж виробу	Врівень
Діапазон потужності	3680 Вт
Номинальний струм	16 А на 250 В AC
Підключення - термінали	Підйомні клеми
Кількість проводів	2 кабелі 2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил бутадієн-стирол) Покриття рамки ABS + PC Центральна плита
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал провідника	Мідь
Режим фіксації	Гвинти або монтажні лапки 51...69 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	42 мм
Глибина занурення	10 мм
Кількість на один комплект	1

Вага виробу	0,08 кг
-------------	---------

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60884-1
Сертифікація виробу	TSE VDE
Ступінь захисту IP	IP20

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------